

Faites de la productivité votre priorité



Conçu pour répondre aux besoins diversifiés des entreprises, l'ECOSYS MA4000fx est un multifonction flexible offrant une solution tout-en-un pour augmenter la productivité à faible coût. Grâce à un temps d'attente très court pour la première impression, les utilisateurs bénéficient d'une impression rapide, fiable et efficace.

**ECOSYS MA4000fx****Multifonction A4 monochrome****Jusqu'à 40 pages par minute****Impression, copie, scan, fax**

Caractéristiques

INFORMATIONS GENERALES

Technologie : laser monochrome KYOCERA
Panneau de commande : écran LCD 5 lignes, 21 caractères
Vitesse d'impression :
Jusqu'à 40 pages A4 par minute en recto
Jusqu'à 20 pages A4 par minute en recto-verso
Résolution d'impression : 1200 dpi (impression), 600dpi (scan / copie)
Volume impression maximal¹ : 80 000 pages par mois
Volume de scan recommandé² : 830 pages par mois
Temps de préchauffage : 19 secondes (après la mise sous tension)
Temps de sortie première impression : 6,4 secondes ou moins
Temps de sortie première copie :
À partir du chargeur de document : 7,4 secondes
À partir de la vitre d'exposition : 6,4 secondes
Processeur : ARM Cortex-A53, 1.0GHz
Mémoire : 1 Go en standard
Interfaces standard : USB 2.0 (Haut-débit), Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), emplacement pour mémoire flash USB, et option carte SD/SDHC
Gestion de comptes intégrés : 100 codes départementaux
Dimensions (L x P x H) :
Sans carton : 417 x 412 x 437 mm
Avec carton : 555 x 541 x 572 mm
Poids :
Sans carton : 19.5 kg (avec toner)
Avec carton : 24 kg
Alimentation : AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consommation d'énergie :
Impression/copie : 574.4 W
En attente : 10.8 W
En veille : 0.4 W
Niveau sonore (ISO 7779/ISO 9296) :
Impression/copie : 52 dB (A)
En mode silence : 48 dB (A)
En attente : 29 dB (A)
Normes de sécurité : TÜV/GS, CE
Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont basées pour une épaisseur de papier de 0,11 mm max. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions d'environnement normales.
Capacité en entrée papier :
Bac polyvalent : 100 feuilles, 60 à 220 g/m² ; A4, A5, A6, personnalisé (70 x 148 à 216 x 356 mm).
Magasin papier standard : 250 feuilles, 60 à 163 g/m² ; A4, A5, A6, personnalisé (105 x 148 à 216 x 356).
Capacité max. en entrée avec options : 850 feuilles
Recto verso standard : 60 à 163 g/m² ; A4, A5, personnalisé (140 x 210 à 216 x 356 mm)
Chargeur de documents recto-verso 1 passage : 50 feuilles, 50 à 160 g/m² ; A4, A5, A6, personnalisé (100 x 148 à 216 x 356 mm)
Capacité en sortie papier : 150 feuilles (face vers le bas) avec détection de papier plein.

FONCTIONS D'IMPRESSION

Langage du contrôleur : PRESCRIBE
Émulations : PCL 6 (5e, XL), KPDL3 (compatible PostScript 3), Lineprinter, IBM Proprinter, Epson LQ-850, Impression directe PDF, 1.7, 2.0, XPS/Open XPS, et TIFF
Systèmes d'exploitation : tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X version 10.5 ou supérieure, Chrome OS et d'autres systèmes d'exploitation sur demande.

Polices/codes-barres : 93 polices vectorielles (PCL6, KPDL3), 4 polices (Calibri), 4 polices (Cambria), 1 police Bitmap, 45 types de codes à barres unidimensionnel (ex: EAN8, EAN13, EAN128) et 1 code à barres bidimensionnel (PDF417) sous PRESCRIBE (PCL et autres codes à barres disponibles en option)
Caractéristiques d'impression : preuve et conservation², stockage des tâches², copie rapide², impression privée², méthode de stockage des données avec code PIN ou mot de passe², Impression Internet IPP 1.0, Impression d'e-mails, Impression WSD, EcoPrint - mode économie de toner, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, sortie de tâches par lots, raffinement de l'image, impression Pull, VPSX, impression PIN IPP, Kyocera Cloud Access, Kyocera Cloud Print and Scan en option.
Fonctionnalités de sécurité : démarrage sécurisé, vérification d'intégrité en temps réel, liste blanche, TLS 1.3, IPSec, HTTPS, SNMPv3, S/MIME, « impression confidentielle » avec demande de code PIN², impression directe PDF chiffrés, filigrane de sécurité, signature électronique PDF, IPP sur TLS, WSD, authentification locale et réseau, authentification Windows (NTLM v2, Kerberos), restriction du groupe d'utilisateurs via l'administration de connexion utilisateur, filtrage IP, restriction des numéros de port, blocage des interfaces, configuration rapide de la sécurité, authentification de l'administrateur lors de la mise à jour du firmware, prise en charge SIEM (SysLog), SCEP, OCSP/CRL, Wi-Fi certifié WPA3, puce TPM en option (Trusted Platform Module).
Impression mobile : application KYOCERA Mobile Print pour iOS et Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print.

FONCTIONS DE COPIE

Format max. des originaux : A4/Legal
Copie en continu : 1-999
Taux d'agrandissement : 25-400% par pas de 1%
Taux d'agrandissement prédéfinis : 7 réductions/5 agrandissements
Réglages de l'image : texte + photo, texte, photo, carte
Fonctionnalités : copies multiples, tri électronique, saut de pages blanches, saut de lignes, copie recto-verso, fonction 2-en-1 et 4-en-1, mode fractionné, recadrage automatique, copie de carte d'identité avec recadrage automatique, détection des coins repliés, numérisation continue, priorité d'écrasement, Eco Print (copie) - mode économie de toner, suppression de couleurs spécifiques, effacement des bordures, sélection automatique du papier, réglage manuel et automatique de la densité de fond, réduction/agrandissement manuel et automatique.

FONCTIONS DE NUMERISATION

Fonctionnalités : Scan-vers-Email, Scan-vers-FTP, Scan-vers-PC, Scan vers USB hôte, réseau TWAIN, WIA, numérisation WSD, numérisation Chrome OS, AirPrint, Mopria.
Vitesse de numérisation recto : 40 ipm (300 dpi, A4, N&B), 23 ipm (300 dpi, A4, couleur)
Vitesse de numérisation recto-verso : 80 ipm (300 dpi, A4, N&B), 46 ipm (300 dpi, A4, couleur)
Résolution de numérisation : 1 200 dpi (avec les pilotes TWAIN et WIA), 600, 400, 300, 200 dpi, 256 niveaux de gris par couleur
Taille de numérisation max. : A4/Legal
Reconnaissance de l'original : Texte, photo, texte+photo, texte léger/lignes fines, optimisé pour la reconnaissance optique de caractères (OCR)
Types de fichiers : PDF (crypté, compressé, PDF/A) JPEG, XPS, TIFF
Fonctionnalités : Active Directory, LDAP sur TLS, annuaire interne, envoi multiple - envoi simultané par e-mail, SMB, FTP et fax, séparation des fichiers, saut de pages blanches, saut de lignes, détection des coins repliés, numérisation continue, signature numérique (PDF, PDF chiffré), sélection automatique des couleurs, résolution de numérisation, suppression de couleurs spécifiques, effacement des bordures, réglage manuel de la densité, ajustement de la saturation, amélioration de la lisibilité du texte, recadrage automatique.

FONCTIONS DE FAX

Compatibilité : Super G3
Vitesse de modem : max. 33,6 kbps
Vitesse de transmission : env. 3 secondes (IBIG)
Vitesse de numérisation : env. 2 secondes/feuilles
Carnet d'adresses : 300 entrées
Densité de numérisation :
Normal : 8 points/mm x 3,85 lignes/mm (200 x 100 dpi)
Fin : 8 points/mm x 7,7 lignes/mm (200 x 200 dpi)
Superfin : 8 points/mm x 15,4 lignes/mm (200 x 400 dpi)
Ultrafin : 16 points/mm x 15,4 lignes/mm (400 x 400 dpi)
Demi-teinte : 256 niveaux de gris
Format max. des originaux : A4, legal
Méthodes de compression : IBIG, MMR, MR, MH
Réception en mémoire : 256 feuilles ou plus
Fonctionnalités : fax réseau, transmission et réception recto verso, rapport de transmission et de réception, amélioration de la lisibilité du texte, fonction d'aperçu des fax reçus, notification de fax non lus.

CONSOMMABLES

Rendement moyen continu de toner conformément à la norme ISO/IEC 19798
TK-1270 : toner noir de 10 000 pages A4
Toner de démarrage : 3 600 pages A4

OPTIONS

PF-1100 : Magasins papier (2 max.) : 250 feuilles, 60 à 163 g/m²; A4, A5, A6, personnalisé (105 x 148 à 216 x 356 mm)
CB-1100-B : Meuble en bois avec capacité de stockage et roulettes, 375 x 393 x 510 mm (LxPxH)

SECURITE

UG-33 : prise en charge de ThinPrint
UG-50 : puce TPM en option (Trusted Platform Module), protection supplémentaire des données confidentielles
Lecteur de badges USB + Kit authentification de carte (B)
Prise en charge de diverses clés d'authentification disponibles.

GARANTIE

Garantie 1 an retour atelier. KYOCERA garantit le tambour et le développeur pour une durée de 3 ans ou un volume de 100 000 pages (échéance au premier des deux atteints), sous réserve que chaque équipement soit utilisé et nettoyé conformément aux instructions du manuel.

KYOCERA LIFE

Extensions de garantie jusqu'à 5 ans disponible

CONTENU DU CARTON

Unité principale, toner de démarrage, guide installation rapide, consignes de sécurité, cordon d'alimentation, câble de fax. DVD avec pilotes, logiciels et manuel d'utilisation non inclus. Un ordinateur avec connexion Internet est requis pour télécharger les pilotes et les logiciels.

¹ L'appareil n'est pas conçu pour atteindre les volumes spécifiés en fonctionnement continu. Les volumes concernent l'utilisation de l'unité d'impression ou de numérisation et incluent leur utilisation pour les fonctions d'impression, de copie et de numérisation. Remarque : Dans ce contexte, une page copiée correspond à une page numérisée et imprimée. ² Une carte mémoire SD/SDHC optionnelle est requise.

ECOSYS signifie ÉCOlogie, ÉCOnomie et SYStème d'impression. Grâce à leurs composants longue durée, les périphériques dotés de la technologie ECOSYS sont conçus pour optimiser la longévité et minimiser le coût total de possession, qu'il s'agisse de la maintenance, de la gestion ou des consommables. Comme il s'agit d'un système sans cartouche, le toner est le seul consommable à devoir être remplacé régulièrement. La conception modulaire vous permet d'ajouter des fonctionnalités qui améliorent les flux d'impression, selon les besoins. Le logiciel de base intégré offre une compatibilité à long terme et avec tous les réseaux. Les composants longue durée Kyocera sont moins coûteux et plus respectueux de l'environnement.



KYOCERA Document Solutions France
Espace Technologique de Saint-Aubin, Route de l'Orme,
91195 Gif-sur-Yvette cedex, France
Tél. : +33 (0) 1 69 85 26 00



*Kyocera Document Solutions ne garantit pas la valeur contractuelle des informations et illustrations contenues dans ce document. Les informations sous soumises à modification sans préavis. Les informations sont jugées correctes au moment de la mise sous presse. Tous les autres noms de marques ou de produits peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs et sont par la présente reconnues.

JUILLET2024MA4000fx/VER1.0

kyoceradocumentsolutions.fr