

Alimenter votre productivité

Durable et efficace, l'ECOSYS PA2101cx/PA2101cwx est l'outil idéal pour votre bureau à domicile, facilitant la collaboration à distance grâce à la connectivité au cloud et à la fonctionnalité d'impression mobile.



Caractéristiques techniques

INFORMATIONS GENERALES

Technologie: laser couleur KYOCERA ECOSYS Panneau de commande : Tactile couleur 2,7 pouces Vitesse d'impression :

Jusqu'à 21 pages A4 par minute en recto

Jusqu'à 11 pages A4 par minute en recto-verso **Résolution d'impression :** 1200 x 1200 dpi Temps de préchauffage : environ 32 secondes (après la mise

sous tension) Temps de sortie première impression : environ 11/12,5

secondes N&B/couleur

Processeur: ARM Cortex-A53 Dual Core 1,0 GHz

Mémoire: 1 Go en standard

Interfaces standard : USB 2.0 (haut débit), réseau (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), WLAN (802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, 2.4/5 GHz)1, hôte USB pour mémoire flash USB, lecteur de carte IC, emplacement pour carte SD/SDHC en option

Gestion de compte intégrés : 20 codes départementaux

Dimensions (L x P x H): Sans carton: 410 x 410 x 329 mm Avec carton : 596 x 571 x 459 mm Poids:

Sans carton : environ 22 kg (avec toners)

Avec carton : 28 kg Alimentation : AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consommation énergétique : En impression : 345 W En attente : 33 W En veille : 0,3 W

Niveau sonore (ISO 7779/ISO 9296):

En impression: 62,1 dB(A) En attente : 48 dB (A) En veille: 30 dB(A)

Normes de sécurité : TÜV/GS, CE

Cet appareil est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et à la norme environnementale ISO 14001.

GESTION DE PAPIER

Toutes les capacités de papier indiquées sont basées sur une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions environnementales normales.

Capacité en entrée papier : Bac polyvalent de 50 feuilles, 60 à 220 g/m², A6, A5, A4, personnalisées (70 \times 148 - 216 \times 356 mm), Bac universel standard de 250 feuilles, 60-163 g/m², A6, A5, A4, personnalisé (100 \times 148 - 216 \times 356 mm),

Capacité d'entrée maximale avec options : 550 feuilles. Recto-verso standard : Unité recto-verso standard, impression recto-verso, 60 à 120 g/m², A5, A4, personnalisé (140 \times 210 à 216 × 356 mm).

Capacité en sortie : Max. 150 feuilles (face vers le bas)

FONCTIONS D'IMPRESSION

Langage du contrôleur : PRESCRIBE Émulations : PCL 6 (5c, XL), KPDL3 (compatible PostScript 3),

Impression directe des PDF 1.7, 2.0, XPS/Open XPS, TIFI Systèmes d'exploitation : tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, MAC OS X Version 10.9 ou ultérieur, Chrome OS, et d'autres systèmes d'exploitation sur demande. Polices/codes-barres: 93 polices de contour (PCL6, KPDL3), 4 polices (Calibri), 4 polices (Cambria), 1 police Bitmap, 45 codesbarres unidimensionnels (par exemple EAN-8, EAN-13, EAN-128), 1 codes-barres bidimensionnels PDF417 sous PRESCRIBE (PCL et autres codes-barres disponibles en option). Fonctionnalités d'impression : Épreuve et mise en attente Stockage des tâches³, Copie rapide³, Impression privée³, Méthode de stockage des données avec code PIN ou mot de passe³,impression Internet IPP 1.0, impression par e-mail, Impression WSD, EcoPrint - mode économie de toner, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Sortie de tâches par lot, Kyocera Image Refinement, Pull print, VPSX, IPP PIN Print, Kyocera Cloud Access, Kyocera Cloud Print and Scan en option Caractéristiques de sécurité : Secure Boot - démarrage sécurisé vérification d'intégrité en temps réel, liste blanche, TLS 1.3, IPSec, Allowlisting, TLS 1.3, IPSec, HTTPS, SNMPv3, S/MIME, impression directe de PDF cryptés, filigrane de sécurité, signature électronique de PDF, IPP sur TLS, WSD, authentification locale et réseau, authentification Windows (NTLM v2, Kerberos), restriction du groupe d'utilisateurs par l'administration des connexions d'utilisateurs, filtrage IP, restriction du numéro de port, blocage des interfaces, installation rapide de sécurité, authentification de l'administrateur lors de la mise à jour du firmware, support SIEM (SysLog), SCEP, OCSP/CRL, TPM (Trusted Platform Module) en option.

Impression mobile: application KYOCERA Mobile Print pour iOS et Android, Airprint, Mopria, Microsoft Universal Print, Wi-Fi Direct en option1.

CONSOMMABLES

Rendement moyen du toner en continu conformément à la norme ISO/IEC 19752.

TK-5480K:

Toner noir pour 1 250 pages A4.

La capacité du toner de démarrage est de 1 500 pages A4.

TK-5480C, TK-5480M, TK-5480Y :

Toner cyan, magenta, jaune pour 1 250 pages A4 Toner de démarrage cyan, magenta, jaune pour 1 500 pages A4

TK-5490K:

Toner noir pour 2 800 pages A4. TK-5490C, TK-5490M, TK-5490Y :

Toner cyan, magenta, jaune pour 2 400 pages A4

OPTIONS

PF-5110 Magasin papier (max. 1 unité): 250 feuilles, 60 à 163 g/m 2 ; A6, A5, A4, personnalisé (105 mm \times 148 mm à 216 mm × 356 mm)

SECURITE

UG-33 : Prise en charge de ThinPrint UG-51: Puce TPM (Trusted Platform Module) pour une protection supplémentaire des données confidentielles Lecteur de badge IC USB + kit d'authentification de badge

GARANTIE

KYOCERA garantit 1 an retour atelier.

CYOCERA LIFE

Extension de garantie jusqu'à 3 ans sur site.

CONTENU DU CARTON

Unité principale, toner de démarrage pour 1500 pages (noir, cyan, magenta, jaune) guide installation rapide, consignes de sécurité, cordon d'alimentation, DVD avec pilotes, logiciels et manuel d'utilisation non-inclus. Un ordinateur avec connexion Internet est requis pour télécharger les pilotes et logiciels.

- ² Uniquement ECOSYS PA2101cwx
- ³ Une carte mémoire SD/SDHC est requise en option.

ECOSYS signifie ÉCOlogie, ÉCOnomie et SYStème d'impression. Grâce à leurs composants longue durée, les périphériques dotés de la technologie ECOSYS sont conçus pour optimiser la longévité et minimiser le coût total de possession, qu'il s'agisse de la maintenance, de la gestion ou des consommables. Comme il s'agit d'un système sans cartouche, le toner est le seul consommable à devoir être remplacé régulièrement. La conception modulaire vous permet d'ajouter des fonctionnalités qui améliorent les flux d'impression, selon les besoins. Le logiciel de base intégré offre une compatibilité à long terme et avec tous les réseaux. Les composants longue durée Kyocera sont moins coûteux et plus respectueux de l'environnement.







KYOCERA Document Solutions France Espace Technologique de Saint-Aubin, Route de l'Orme, 91195 Gif-sur-Yvette cedex, France Tél.: +33 (0) 1 69 85 26 00



DEC2024 PA2101cx/PA2101cwxVER1.0