

Intelligente, fiable et durable



L'ECOSYS PA2600cx/ECOSYS PA2600cwx permet de réduire les coûts d'impression et d'obtenir des impressions de haute qualité. C'est l'imprimante de bureau idéale pour les petites structures et les personnes en télétravail. Elle est dotée d'un écran tactile intuitif et de fonctions de sécurité de pointe pour optimiser les flux de travail.



ECOSYS PA2600cx/ PA2600cwx

26 pages par minute A4

**Compatible AirPrint, Mopria
et Kyocera Mobile Print**

**Impression directe à partir d'une
clé USB**

Caractéristiques techniques

INFORMATIONS GENERALES

Technologie : Laser couleur KYOCERA ECOSYS

Panneau de commande : Tactile couleur 2,7 pouces

Vitesse d'impression :

Jusqu'à 26 pages A4 par minute en recto,

Jusqu'à 13 pages A4 par minute en recto-verso

Résolution : 1200 x 1200 dpi

Temps de préchauffage : Environ 29 secondes

(après la mise sous tension)

Temps de sortie première impression : Environ 9,5/10,5

secondes N&B/couleur

Processeur : ARM Cortex-A53 Dual Core 1,0 GHz

Mémoire : 1 Go en standard

Interfaces standard : USB 2.0 (haut débit), réseau

(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), WLAN (802.11a/b/g/

n/ac, Wi-Fi Direct, 2,4/5 GHz), emplacement pour mémoire

flash USB pour mémoire flash USB, lecteur de carte IC,

emplacement pour carte SD/SDHC en option

Gestion de comptes intégrés : 20 code départementaux

Dimensions (L x P x H) :

Sans carton : 410 x 410 x 329 mm

Avec carton : 596 x 571 x 459 mm

Poids :

Sans carton :

Environ 22 kg (avec toners)

Avec carton : 28 kg

Alimentation : AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consommation énergétique :

En impression : 375 W

En attente : 33 W

En veille : 0,3 W

Niveau sonore (ISO 7779/ISO 9296) :

En impression : 63,1 dB(A)

En attente : 49 dB(A)

En veille : 30 dB(A)

Normes de sécurité : TÜV/GS, CE

Cet appareil est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et à la norme environnementale ISO 14001.

FONCTION D'IMPRESSION

Langage du contrôleur : PRESCRIBE

Émulations : PCL 6 (5c, XL), KPDL3 (compatible PostScript 3),

Impression directe PDF 1.7, 2.0, XPS/Open XPS, TIFF

Systèmes d'exploitation : tous les systèmes d'exploitation

Windows actuels, MAC OS X Version 10.9 ou ultérieur, Chrome

OS, et d'autres systèmes d'exploitation sur demande.

Polices/codes-barres : 93 polices vectorielles (PCL6, KPDL3),

4 polices (Calibri), 4 polices (Cambria), 1 police Bitmap, 45

codes-barres unidimensionnels (par exemple EAN-8, EAN-13,

EAN-128), 1 code-barre bidimensionnels PDF417 sous PRESCRIBE

(PCL et autres codes-barres disponibles en option).

Fonctionnalités d'impression : Épreuve et mise en attente³,

Stockage des tâches³, Copie rapide³, Impression privée³,

Méthode de stockage des données avec code PIN ou mot de

passé³, impression Internet IPP 1.0, impression par e-mail,

Impression WSD, EcoPrint - mode économie de toner,

AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Sortie de tâches

par lot, Kyocera Image Refinement, Pull print, VPSX, IPP PIN

Print, Kyocera Cloud Access, Kyocera Cloud Print and Scan

en option.

Caractéristiques de sécurité : Secure Boot - démarrage

sécurisé, vérification d'intégrité en temps réel, liste blanche,

TLSt.3, IPSec, Allowlisting, TLS 1.3, IPSec, HTTPS, SNMPv3,

S/MIME, impression directe de PDF cryptés, filigrane de

sécurité, signature électronique de PDF, IPP sur TLS, WSD,

authentification locale et réseau, authentification Windows

(NTLM v2, Kerberos), restriction du groupe d'utilisateurs par

l'administration des connexions d'utilisateurs, filtrage IP,

restriction du numéro de port, blocage des interfaces,

installation rapide de sécurité, authentification de

l'administrateur lors de la mise à jour du firmware, support

SIEM (SysLog), SCEP, OCSP/CRL, TPM (Trusted Platform

Module) en option.

Impression mobile : application KYOCERA Mobile Print pour

iOS et Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print,

Wi-Fi Direct en option1.

OPTIONS

PF-5110 Magasin papier (max. 1 unité) : 250 feuilles,
60 à 163 g/m² ; A6, A5, A4, personnalisé (105 mm x 148 mm
à 216 mm x 356 mm)

SECURITE

UG-33 : Prise en charge de ThinPrint

UG-51 : Puce TPM (Trusted Platform Module), protection

supplémentaire des données confidentielles

Lecteur de badge IC USB + kit d'authentification de

badge (B) : Prise en charge de diverses clés

d'authentification

GARANTIE

Garantie 1 an retour atelier

KYOCERA LIFE

Extension de garantie jusqu'à 3 ans sur site pour les

imprimantes et leurs options.

CONTENU DU CARTON

Unité principale, toner de démarrage pour 1500 pages

(noir, cyan, magenta, jaune), guide d'installation rapide,

consignes de sécurité, cordon d'alimentation, DVD avec

pilotes, logiciels et manuel d'utilisation non-inclus.

Un ordinateur avec connexion Internet est requis pour

télécharger les pilotes et logiciels.

1 Uniquement sur ECOSYS PA2600cxw

2 Une carte mémoire SD/SDHC est requise en option

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier indiquées sont basées sur une

épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le

papier recommandé par KYOCERA dans des conditions

environnementales normales.

Capacité en entrée papier : Bac polyvalent de 50 feuilles,

60 à 220 g/m², A6, A5, A4, personnalisé (70 x 148 à 216 x 356

mm),

Bac universel standard de 250 feuilles, 60-163 g/m², A6, A5,

A4, personnalisé (100 x 148 à 216 x 356 mm),

Capacité en entrée max. avec options : 550 feuilles.

Recto-verso en standard : 60-120 g/m², A5, A4, personnalisé

(140 x 210 à 216 x 356 mm).

Capacité de sortie papier : Max. 150 feuilles (face dessous

avec capteur de remplissage)

CONSOMMABLES

Rendement moyen du toner en continu conformément à la norme
ISO/IEC 19752.

TK-5450K :

Toner noir pour 4 100 pages A4

Toner noir de démarrage pour 1 500 pages A4

TK-5450C, TK-5450M, TK-5450Y :

Toner cyan, magenta, jaune pour 3 200 pages A4

Toners cyan, magenta, jaune de démarrage pour 1 500 pages A4

ECOSYS signifie ÉCOlogie, ÉCOnomie et SYStème d'impression. Grâce à leurs composants longue durée, les périphériques dotés de la technologie ECOSYS sont conçus pour optimiser la longévité et minimiser le coût total de possession, qu'il s'agisse de la maintenance, de la gestion ou des consommables. Comme il s'agit d'un système sans cartouche, le toner est le seul consommable à devoir être remplacé régulièrement. La conception modulaire vous permet d'ajouter des fonctionnalités qui améliorent les flux d'impression, selon les besoins. Le logiciel de base intégré offre une compatibilité à long terme et avec tous les réseaux. Les composants longue durée Kyocera sont moins coûteux et plus respectueux de l'environnement.



KYOCERA Document Solutions France
Espace Technologique de Saint-Aubin, Route de l'Orme,
91195 Gif-sur-Yvette cedex, France
Tél. : +33 (0) 1 69 85 26 00



Kyocera Document Solutions ne garantit pas la valeur contractuelle des informations et illustrations contenues dans ce document. Les informations sous soumises à modification sans préavis. Les informations sont jugées correctes au moment de la mise sous presse. Tous les autres noms de marques ou de produits peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs et sont par la présente reconnues.

kyoceradocumentsolutions.fr

DEC2024PA2600cx/ PA2600cxw/VER1.0