

Rapide, performante et conçue pour durer.

L'ECOSYS PZ7000ix est conçue pour les organisations qui s'appuient sur une production monochrome rapide et constante. Imprimant jusqu'à 70 ppm, elle associe écran tactile capacitif couleur, une connectivité réseau robuste et une gestion du papier haute capacité flexible pour accompagner les équipes actives et les hauts volumes d'impression



ECOSYS PZ7000ix

**Imprimante Laser A3
monochrome**

Jusqu'à 70 pages par minute

Résolution 1200 x 1200 dpi

Sécurité avancée

Caractéristiques techniques ECOSYS PZ7000ix

INFORMATIONS GENERALES

Technologie : laser monochrome KYOCERA, plateforme de solutions HyPAS
Panneau de commande : écran tactile capacitif couleur de 25,65 cm (10,1 pouces) haut-parleur pour les notifications de travaux, pivotant 15-90°
Vitesse d'impression : jusqu'à 70/35 pages A4/A3 par minute
Vitesse d'impression recto-verso : jusqu'à 70ppm A4
Résolution de l'impression : 1 200 x 1 200 dpi, profondeur 2 bits (qualité d'impression équivalente à 4 800 x 1 200 dpi)
Temps de préchauffage : env. 17 sec
Temps de sortie première impression : env. 3,7 sec
Processeur : ARM A53 (Quad Core) 1,6 GHz
Mémoire : standard 4 Go + SSD 256 Go
Interfaces standards : 1 port USB 3.0 (très haut débit), 4 ports hôte USB 2.0, Ethernet Gigabit (10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az), Wi-Fi en option (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 emplacements pour serveur d'impression ou carte fax, emplacement pour un réseau local sans fil (LAN) et emplacement pour une carte SD, NFC
Comptabilité intégrée : 1 000 codes de département
Dimensions (L x P x H)
Unité principale 602 x 665 x 790 mm
Poids : env. 77 kg (unité principale)
Alimentation : AC 220-240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique :
En impression : 850 W
En attente : 40 W
En veille : 0,5 W
Niveau sonore (ISO 7779/ISO 9296) :
En impression : 57 dB (A)
En veille : 20 dB (A)
Normes de sécurité : TÜV/GS, CE.
Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont basées pour une épaisseur de papier de 0,11 mm max. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions d'environnement normales.
Capacité en entrée papier :
Bac polyvalent : 150 feuilles 52-300 g/m² (Bannière 36-163 g/m²) A6R - SRA3 (320 x 450 mm), Bannière max. 304,8 x 1 220 mm ;
Magasin papier standard : 2 x 500 feuilles 52-300 g/m² (Magasin supérieur : A6R jusqu'à A4R Magasin inférieur : A6R jusqu'à SRA3)
Capacité d'entrée max. avec options : 7 150 feuilles A4
Recto-verso standard : 60 à 256 g/m² ; SRA3 à A6R
Capacité de sortie : standard 500 f. face dessous, maximum 5000f. avec les options

FONCTIONS D'IMPRESSION

Langage contrôleur : PRESCRIBE
Émulations : PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (compatible PostScript 3), impression directe des XPS, Open XPS, impression directe des PDF
Systèmes d'exploitation : Tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Chrome OS, Mac OS X Version 10.9 ou supérieure, UNIX, LINUX et d'autres systèmes d'exploitation sur demande.
Polices / codes-barres : 93 polices vectorielles (PCL6), 136 polices (KPDL 3), 4 polices (Calibri), 4 polices (Cambria), 1 police Bitmap ; 45 types de codes-barres unidimensionnels, 1 type de code-barres bidimensionnel (PDF417)
Fonctionnalités d'impression : Impression directe des PDF cryptés protocole d'impression IPP, impression d'e-mail, impression WSD, impression sécurisée via SSL, IPsec, SNMPv3, copie rapide, multiexemplaires avec premier jeu d'essai, impression privée, stockage permanent ou temporaire des travaux et gestion des tâches, Super résolution par I.A.

Impression mobile : application KYOCERA Mobile Print pour iOS et Android, AirPrint, Mopria, NFC, Wifi Direct (en option), MyPanel, Microsoft Cloud printing.

CONSOMMABLES

Rendement moyen de toner continu, taux de couverture de 6% en A4.
TK-6380 : toner noir pour 40 000 pages A4
Toner de démarrage : 16 000 pages A4
WT-8500 bac récupérateur de toner : 70 000 pages
Agrafes :
SH-10 : 5000 x 3 pour BF-730, BF-9100, DF-7120
SH-12 : 5000 x 3 pour DF-7140
SH-14 : 5000 x 5 pour DF-7150

OPTIONS

Application Cloud compatible : Kyocera Cloud Print and Scan (KCPS) : solution de gestion d'impression et de scan, de contrôle des coûts et de sécurité.
PF-7120 : magasin latéral : 3 000 feuilles, A4, 52-300 g/m²
PF-7140 : magasins papier : 2 x 500 feuilles, 52-300 g/m², A6R-SRA3
PF-7150 : magasins papier : 2 x 1 500 feuilles, 52-300 g/m², A4, B5, Letter
DF-7120 : unité de finition 1 000 feuilles A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3, Agrafage jusqu'à 50 feuilles A4 ou 30 feuilles A3 sur 3 positions
DF-7140 : unité de finition 4 000 feuilles A4, Bac secondaire : 200 feuilles A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3, Agrafage jusqu'à 65 feuilles A4 ou 30 feuilles A3 sur 3 positions
DF-7150 : unité de finition 4 000 feuilles A4, Bac secondaire : 200 feuilles A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3, Agrafage jusqu'à 100 feuilles A4 ou 50 feuilles A3 sur 3 positions

AK-7110 : kit d'attachement requis pour DF-7120, DF-7140 et DF-7150, 100 f. A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3
IS-7100 : unité d'insertion de couverture et de feuille de séparation, 52-300 g/m², A6R-SRA3
ZF-7100 : unité de pliage en Z, bi-pliage, tri-pliage intérieur et extérieur
AK-7120 : kit d'attachement pour unité de pliage en Z
PH-7C : unité de perforation pour DF-7120, DF-7140 et DF-7150, 2 trous/4 trous, 52-300 g/m², A5R-A3
MT-730(B) : boîte aux lettres pour DF-7140, 7 bacs x 100 feuilles A4, 50 feuilles A3/B4, 60-163 g/m²
BF-730 : unité de livrets et pli en trois pour DF-7140
BF-9100 : unité de livrets et pli en trois pour DF-7150
JS-7100 : séparateur de travaux interne 100 feuilles, 52-300 g/m², A6R - SRA3
JS-7110 : bac de tri décalé interne 250 feuilles, 52-300 g/m², A6R-SRA3
Banner Guide 10 : guide d'alimentation pour papier bannière, 10 feuilles
NK-7120 : clavier numérique
Keyboard Holder 10 : support pour clavier
Lecteurs de badges USB + Card Authentication Kit(B) :
UG-33 AC : support ThinPrint
UG-34 AC : émulation (IBM Proprinter/EPSON LQ-850 Line Printer)
IB-37 : carte Wifi avec Wifi Direct 5 GHz/2,4 GHz (IEEE802.11a/b/g/n/ac)
IB-53 : carte Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX /1,000 BaseT
IB-54 : carte Wifi avec Wifi Direct 5 GHz/2,4 GHz (IEEE802.11a/b/g/n/ac)
CB-7211M : meuble métallique sur roulette



Kyocera Document Solutions France
14 Mail du Commandant Cousteau
91300 Massy
Tél. +33 (0)1 69 85 26 00

Kyocera Document Solutions

Octobre2026/ECOSYS PZ7000ix/VER1.0



kyoceradocumentsolutions.fr